

UAB Plastmasės fabrikas

VENTILIACIJOS KAMINĖLIS D90

PRODUKTO APRAŠYMAS:

- Ventiliacinis kaminėlis D90 skirtas plokščio stogo konstrukcijos ventiliacijos įrengimui, besikaupiančių vandens garų ir kondensato šalinimui, drėgmės pašalinimui iš stogo konstrukcijos ertmių.
- Ventiliacinis kaminėlis pagamintas iš specialiai pritaikyto žaliavų sąstato, užtikrinančio pačias geriausias gaminio darbinės savybes: atsparumą šalčiui ir karščiui, UV spinduliams, smūgiams ir tempimui.
- Žaliavų sudėtyje yra antra kartą perdirbtų medžiagų – tad produktas yra draugiškas aplinkai.
- Pade esančios įgilintos išdrožos užtikrina hermetiškumą ir pagerina sukibimą su bitumu.
- Susideda iš pado su vamzdžiu ir uždedamo fiksuojamo gaubto.
- Matmenys: vamzdžio diametras – D90 mm; aukštis – H 300 mm; pado diametras – D320 mm.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

- Skirtas plokščiems stogams.
- Sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų.
- Naudojamo vamzdžio skersmuo D90 mm.
- Gaminio darbinė aplinkos temperatūra: nuo -50 °C iki +90 °C.
- Garantinis laikas - 10 metų.



EKOLOGIJA:

- Produktas visiškai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ministro patvirtintame apraše (2022.12.13 Įsakymas Nr. D1-401) taikytinus kriterijus, reikalingus vykdant žaliuosius pirkimus.
- Produkto medžiagoms nėra būdingos pavojingos savybės ir jos nedaro poveikio aplinkai pagal EB reglamentą Nr. 1907/2016 (REACH).
- Neturi ozono sluoksnį ardančių medžiagų pagal Vienos konvenciją [88/1031(01EBB0)].

